

✓ Perfekt getauscht!



Alt gegen Neu


Tauschen Sie jetzt Ihren alten Heizeinsatz gegen einen effektiveren Neuen und machen so Ihre Kachelofenanlage fit für die Zukunft.

Es ist so einfach: Da Heizeinsätze seit vielen Jahre mit einheitlichen Abmessungen hergestellt werden, ist der Austausch total unkompliziert. Der Alte wird aus der Ofenanlage herausgezogen, der Neue wieder eingeschoben und an das Rauchrohr angeschlossen - fertig! Ihre Kachelofenanlage bleibt optisch wie vorher, nur das Herz ist leistungsfähiger, umweltschonender und technisch auf dem neuesten Stand.

Fit für BImSchV*

LEDA Heiz- und Kamineinsätze verfügen über eine besonders schadstoffarme Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad. Das Heizen mit dem neuen Einsatz wird deshalb nicht nur umweltschonender, sondern auch sparsamer und effektiver – denn dank ausgereifter Technik erzielt weniger Brennstoff mehr Leistung.

Die Anforderungen der novellierten BImSchV in Bezug auf Emissionswerte und Wirkungsgrad sind somit ausnahmslos erfüllt – für eine deutliche Entlastung unserer Umwelt.



*BImSchV = Bundes-Immissionsschutzverordnung

LEDA Austauschgeräte



DIAMANT

BlmSchV 



RUBIN

BlmSchV 



Kachelofen-Heizeinsatz (auch mit Wassertechnik)

- Nennwärmeleistung:
H 10: 7 / 9 kW
H 13: 11 kW
- Hoher Wirkungsgrad: > 80 %
- Besonders schadstoffarme Verbrennung
- Variable Frontmaße mit Anbauleisten:
H10
Höhe: 790 mm / 835 mm / 895 mm
Breite: 420 mm / 480 mm
Tiefe: 545 mm
H13
Höhe: 835 mm / 895 mm
Breite: 480
Tiefe Heizeinsatz: 720 mm
- Korpus, Front und Tür aus Guss
- Holzbrandfeuerung
- Doppelverglasung für bessere Energieeffizienz und geringere Wärmeabstrahlung über die Sichtscheibe
- Außenluftanschluss möglich
- Türanschlag wechselbar
- Optional: Elektronische Abbrandregelung LEDATRONIC für mehr Bedienkomfort

Kombi-Heizeinsatz

- Nennwärmeleistung: 7 - 8 kW
- Hoher Wirkungsgrad: > 80 %
- Besonders schadstoffarme Verbrennung
- Variable Frontmaße mit Anbauleisten:
Höhe: 790 mm / 835 mm / 895 mm
Breite: 420 mm / 480 mm
Tiefe Heizeinsatz: 500 mm
- Korpus, Front und Tür aus Guss
- Holz- und Braunkohlenbrikettfeuerung (mit integriertem Aschekasten)
- Türanschlag rechts

 **LEDA**
G u s s i s t Q u a l i t ä t